

Omnisports SPEED



Klíčové body

Popis :

Vinylová sportovní krytina na skleněné mřížce na PVC penové podložce. Sanitized® (proti bakteriální úprava). Chráněno Top Clean XP® (nečistotám odolná úprava pro snadnou údržbu)

Druh pokládky:
Lepená instalace

Povrchová textura: Sorrent

Kompatibilní instalace:
možné s podložkou typu Lumaflex

Návod na instalaci a údržbu:
Na vyžádání

Rozměry(EN 426/EN427) :
2m 20,5 nebo 23 bm



Celková tloušťka(EN 428/EN 429) :



3.45 mm (± 0,15mm)

Celková hmotnost(EN 430) :



3.295kg/sqm (± 500g)



Fabriqué à :
Tarkett Sedan SAS
2 avenue François Sommer
08200 SEDAN
OMNISPORTS_SPEED
EN
651

Classification according to EN 685



TARKETT BALANCED CHOICE	42,9 %	100% 26%	Better Indoor Air Quality
Natural	Recyclable Recycled content	*TVOC AT 28 DAYS	

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640
www.tarkett-sports.com

Vlastnosti	Standardy	Omnisports SPEED
Vnitřní vinylové sportovní podlahy s bodovým odpružením K dosažení požadavků normy EN 14 904 musí být instalováno na podložce např. typu Lumaflex		

Vlastnosti		
Tření	EN 13036-4	97
Tlumení nárazů%	EN 14 808	6
Vertikální deformace	EN 14 809	0.37
Vertikální odskok míče	EN 12235	98%
Zrcadlový odraz	EN ISO 2813	15,6%

Klasifikace		
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde	EN 717-1	Bez formaldehydu
	EN 717-2	
Pentachlorophenol	EN 12673	Bez pentachlorophenolu

Technické vlastnosti		
Nášlapná vrstva	EN 429	0.65 mm
Obroušení	EN ISO 5470-1	0.124 g
Odolnost proti protlačení	EN 1516	0.18mm
Chování pod valivým zatížením	EN 1569	1mm
Odolnost proti nárazu	EN 1517	Bez snížení

Specific characteristics				
Povrchové ošetření	Proti bakteriální a proti plísňové ošetření			
Údržba				With Dynatech Trophy
Dostupné v 11 UNI barvách a 4 dřevodekorech		žlutá		otanžová
		lesní zelená		Královská modř
		nebeská modř		černá
		javor		buk
		červená		Polní zelená
		šedá		Teal
		mátová zelená		dub klasik
		dub Gunstock		

Kompatibilní podklady: Beton, tepelně aplikovaný asfalt a asfaltový potěr, anhydritový potěr. Jakákoliv odchylka podkladu musí být upravena před instalací (tolerance 6 mm na 3m tyči). Vyhrazujeme si právo na změnu uvedených specifikací, které nebudou jakkoliv v rozporu s platnými normami.